

# DESFire / MiFare 發卡機

AR-837-P / AR-725-P

DESFire 發卡機  
AR-837-P



MIFARE 發卡機  
AR-725-P



六層經銷管理制  
AR-725-P



自行指定使用者名稱  
AR-725-P



有效使用期限  
AR-725-P



快速發卡  
AR-837-P



高加密性發卡機制  
AR-837-P



防止拷貝  
AR-725-P  
AR-837-P

## 消費儲值 Cashless Vending



## Room Control System



# DESFire / MiFare 發卡機

AR-837-P / AR-725-P

## DESFire 發卡機

### AR-837-P



感應頻率	13.56MHz
資料傳輸標準	DESFire
感應距離 (取決於TAG或卡片)	2-5cm
消耗功率	<5W
通訊介面	RS-485/9600 bps(N,8,1)
Ethernet	10/100M Base T Module(Optional)
串列通訊輸出	UART X 2 ( TTL 4800~115200)
DI輸入(點)	2個開門按鈕 / 2個門位偵測
使用環境	-20 °C to +65 °C
工作電壓	9-24VDC
狀態指示	6組LED+1組蜂鳴器
操作模式	單機/連線
LCD 顯示螢幕	128*64 (中英文4行顯示)
門鈴按鈕	Yes
按鍵材質	背光橡膠
外殼材質	ABS
顏色	邊框顏色: 黑或銀色(可客製化面板)
產品尺寸 (mm)	133(L)x147(W)x65/30(H)
重量(g)	470±30
加密方式	AES/ 3DES

## MIFARE 發卡機

### AR-725-P



感應頻率	13.56MHz
資料傳輸標準	ISO14443A
工作電壓	5 VDC
消耗功率	<1.5W
通訊介面	USB 2.0 Virtual COM port
環境溫度	-20 °C to +65 °C
晶片支援	MIFARE 1
狀態指示	1組雙色LED+1組蜂鳴器
顏色	黑(皮革漆)
外殼材質	ABS
外型尺寸(mm)	110(L)x79(W)x26(H)
重量(g)	230±10

## SOR的優點



**六層經銷管理制**  
層層經銷權設定，除了保護經銷商權益更是另一種系統保護機制。



**全球通行機制**  
提供兩組全球通行位址，可作跨區域、跨國界的整合運用。



**自行指定使用者名稱**  
提供卡片號碼自由編輯的功能，讓您能更有效率的管理使用。



**隱藏性指令**  
單機時，可自行編輯指令，如新增、刪除和修改。連線時，藉由編輯指令快速上手相關的通訊協定，進而有利於開發相關應用軟體。(如旅館管理)



**有效使用期限**  
提供兩組使用期限的設定，讓系統能更靈活且更具彈性的使用。



**儲值消費**  
提供儲值和定額扣款的基本電子錢包功能。目前提供的最大金額為30,000元。

## 產品尺寸(mm)

837-P

725-P

